




Fahrgestell 6x6 HD66.45



ABMESSUNGEN (IN MM)

X	K	M max(*)	S	H		DURCHMESSER WENDEKREIS
				unbeladen	beladen	
3500	7675	5350	1200	1270	1205	19500
3800	7975	5650	1200	1270	1205	20500
4100	8275	5950	1200	1270	1205	21400
4500	8675	6350	1200	1270	1205	22700

(*) M max.: indikative Daten mit der Aufrüstung zu bestätigen
Bereifung I3 R22.5

GEWICHTE (IN KG)

X	Leergewicht (*)			Zulässige Gewichte			
	Erste achse	Hinterachsen	Leergewicht	Erste achse	Hinterachsen	Gesamtgewicht	Zuggesamtwicht
3500	5740	5110	10850	8000 9000 (1) (2)	32000 (2)	40000 (2)	104000
3800	5875	5010	10885				
4100	5990	4930	10920				
4500	6130	4835	10965				

(*) Nettogewicht einschließlich Fahrer mit zu mindestens 90% gefüllten Tanks, ausgerüstet mit Standardausrüstung gemäß den Angaben des Herstellers und, falls vorhanden, der Masse der Karosserie, Ersatzrädern und Werkzeugkasten.

(1) Mit Bereifung 385/65R22,5 oder 325/95R24 und verstärkter Blattfederung auf den Vorderachsen (Opt.).

(2) Mit Bereifung 325/95R24 oder max. Geschwindigkeit von 70 km/h; abhängig von Reifentyp und -marke.



MOTOR

Cursor 13 wassergekühlter 6-Zylinder-Viertakt-Diesel-Reihenmotor mit Direkteinspritzung, 4 Ventile pro Zylinder. Elektronisch gesteuertes Common Rail Einspritzsystem. Turbolader mit variabler Geometrie und elektronisch gesteuerter Auspuffklappe. Automatische Vorwärmung für Kaltstart. Kraftstofffilter und beheizter Vorfilter. SCRT-Abgasanlage, Systemkontrolle mit OBD und Steuerung der Reduktionsmitteldosierung Ad Blue.

Max Leistung (CEE) 450 KW (332 HP) @ 1900 rpm
 Max Drehmoment (CEE) 2200 Nm (224 kgm) @ 970 - 1440 rpm
 Turbolader EVGT



GETRIEBE

Manuelles **ZF 16S2220TO** Ecosplit 4, vollsynchronisiertes Schaltgetriebe, mit 16 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen.

Auf Wunsch:

Automatisch ZF AS-Tronic **16AS2630TO**.

		Geschwindigkeit [kph] @ max Leistung rpm (*)																	
		Gänge / Getriebe Übersetzung																	
Getriebe	Achsübersetzungen	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	1. R Gang	2. R Gang
16AS 2630 TO		14.12	11.68	9.54	7.89	6.52	5.39	4.57	3.78	3.09	2.56	2.09	1.73	1.43	1.18	1	.83	13.07	10.81
Off road slow	5.01	3.43	4.15	5.08	6.15	7.44	9.00	10.61	12.83	15.69	18.94	23.20	28.03	33.91	41.10	48.50	58.43	3.71	4.49
On road fast	5.01	5.50	6.64	8.13	9.83	11.90	14.40	16.98	20.53	25.11	30.31	37.13	44.85	54.26	65.76	77.59	93.49*	5.94	7.18
16S 2220 TO		13.8	11.54	9.49	7.93	6.53	5.46	4.57	3.82	3.02	2.53	2.08	1.74	1.43	1.2	1.00	.84	12.92	10.8
Off road slow	5.01	3.51	4.20	5.11	6.12	7.43	8.88	10.61	12.70	16.06	19.17	23.32	27.87	33.91	40.41	48.50	57.73	3.75	4.49
On road fast	5.01	5.62	6.72	8.18	9.78	11.88	14.21	16.98	20.31	25.69	30.67	37.30	44.59	54.26	64.66	77.59	92.37*	6.01	7.18

(*) Max. Geschwindigkeit 90 km/h. Andere Geschwindigkeiten sind der technischen Genehmigung von ASTRA unterworfen.



KUPPLUNG

Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trocken Kupplung, gezogene Ausführung. Durchmesser 17". Im Getriebegehäuse integriert, mit Kupplungskraftverstärker.



VERTEILERGETRIEBE

Mechanisch, zwei Übersetzungen. Luft-Öl Kühler. Übersetzungsverhältnis 1:1 - 1:1,6 Drehmomentaufteilung 1:2,2



ACHSEN

VORNE
 Antriebs- und Lenkachse, mit doppelter Untersetzung: zentral über Kegelradpaar über Planetengetriebe in den Radnaben.

Auf Wunsch:

Querdiffereenzialsperre.

Verstärkte Antriebsachse: Zulässige Gewichte 8t oder 9t (mit verstärkter Blattfederung). Verfügbare Übersetzungen 5,01 - 5,47 - 5,96 - 6,28

HINTEN

Doppelt übersetzte Antriebsachsen, mit Radaußenantrieb, Zweite Achse mit Zwischendifferential. Pneumatisch zuschaltbarer Differentialquersperre und Längssperre. Hinterer Tandem über mit Silent Block versehenen Reaktionstangen mit dem Fahrgestell verbunden.

Auf Wunsch:

Übersetzung 1:4,229

Übersetzung 1:5,009

Übersetzung 1:5,558

Übersetzung 1:6,095

Übersetzung 1:6,588



BLATTFEDERUNG

VORNE

4 Blatt Parabelfederung 24x90 mm mit hydraulischen Stoßdämpfern und Drehstabilisator an der 1° Vorderachse.

Auf Wunsch:

Verstärkte 5 Blatt Parabelfedern 24x90 mm.

HINTEN

4 Blatt Parabelfederung 40 x 100 mm schwenkbar am zentralen Stift, Drehstab und Versteifungsbügel.

Auf Wunsch:

Drehstabilisator an den 2° und 3° Achsen.

Verstärkte halbelyptische 10 Blatt Federung 25 x 100 mm.



RAHMEN

Zwei parallel verlaufende Längsträger (Breite 820 mm.) aus Spezialstahl, R.B.M.(Rail Bending Moment): 202.020 Nm (20.593Kgm.) mit höchster Verwindungssteifigkeit in C-Profil Ausführung (Abmessungen 320x 90x10mm), mit verschraubt Querträgern verbunden. Stahlstoßstange, Rücklichter mit Schutzgitter, Abschleppöse vorne, Stahlwickeltank mit 300 Liter Inhalt.



BEREIFUNG

VORN: 13R22,5 156/150 G Einfach tubeless

HINTEN: 13R22,5 156/150 G Doppelt tubeless

Andere Möglichkeiten:

315/80 R22,5 156/150K

385/65 R22,5 160J (*) + 315/80 R22,5 156/150K

325/95 R24 162/160K (*)

(*) Obligatorisch mit 9 Tonnen Vorderachse.

Andere Bereifung möglich, nach Genehmigung von Astra.



BREMSANLAGE

Vordere und hintere Trommelbremsen, Duo-Duplex mit automatischer Nachstellvorrichtung. ABS + EBL. Gesamte Bremsoberfläche 9276 cm² .

Betriebsbremse: Betätigung über Zweikreis-Motorwagen, Bremsventil, ein für die erste Achse und ein für die zweite und dritte Achsen.

Zugfähige Fahrzeuge: Betätigung über Dreikreis-Motorwagen Bremsventil, ein für die erste, ein für die zweite und dritte Achsen, und ein anderes für Anhänger.

Hilfs- und Feststellbremse: Entlüftung der Federspeicherzylinder auf Bremse der Hinterachsen wirkend.

Auf Wunsch:

Hydraulische Retarder.

OFF/ROAD Taste; ABS Abschaltung bei Geschwindigkeit unter 15 km/h.



FAHRERHAUS

Nahverkehrs Fahrerhaus aus gepresstem Stahlblech, hydraulisch kippbar bis 60°, für den schweren Off Road Einsatz. Die Kabinenfederung besteht aus 4 koaxialen Stoßdämpfern mit Schraubenfedern und einer zusätzlichen Stabilisator Stange. Das Fahrerhaus besitzt eine Thermoverglasung und die seitlichen Rück- und Bordsteinspiegel, sowie die vordere Spiegel, sind mechanisch verstellbar. Die innere Verkleidung ist komplett abwaschbar und besteht aus feuerfesten Materialien.

Es ist ein Druckluftanschluß, sowie ein 4-stufiges Kalt- und Warmluftgebläse mit Umluft Taste vorhanden. Der Fahrersitz ist luftgefedert, der Beifahrersitz starr.